

WE CONNECT



COLD GALVANIZER

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Werkt als een koude verzinking
- Zeer kleurecht resultaat
- Snel drogende, gladde, harde en poriënvrije beschermlaag
- Uitstekende corrosie- en roestwering
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Goed puntlasbaar
- Bestand tegen temperaturen tot 300°C.

Omschrijving

Cold Galvanizer is een kwalitatief hoogwaardige, snel drogende galvaniseer coating voor het optisch herstellen en beschermen van verzinkt, gegalvaniseerd en onbehandeld staal. Het product is samengesteld uit gemicroniseerde zinkpoeder dispersie in speciale harsen.

Cold Galvanizer is door zijn hoog zink gehalte perfect doorlasbaar. Daarnaast is het product zeer kleurecht en zal daardoor geschikt zijn voor gebruik in de meest voorkomende situaties.

Productinformatie

Artikelnummer	800542 (Alu-Zilver)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Zinkpoeder dispersie en speciale harsen
Dichtheid	780 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Temperatuur Bestendigheid	-30°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +25°C
Minimaal aanbevolen laagdikte	30 µ (droog)
Stofdroog	120 seconden (afhankelijk van laagdikte)

Praktische informatie

Applicatie

Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 20 centimeter. Aanbrengen in één of twee vloeiende, dekkende lagen. Elke laag telkens 5 minuten laten uitdampen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus opnieuw schudden. Na gebruik de bus omkeren en het ventiel schoonspuiten. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

Behandeling ondergrond

Zorg door middel van de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede hechting te garanderen.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.