

WE CONNECT



FIXATION TAPE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Zorgt voor minimale lijmlaag dikte
- Uitstekend drukkbestendig
- Neemt nagenoeg geen vocht op
- Hecht op de meeste ondergronden
- Perfect toe te passen in combinatie met Seal & Glue Strong
- Goed UV-bestendig

Omschrijving

Fixation Tape is een hoge kwaliteitstape o.a. wordt gebruikt voor langdurige bevestigingen. Fixation Tape geeft bij verlijmingen in combinatie met de Seal & Glue Strong de eerste aanhechting en zorgt voor de vereiste minimale lijmlaag dikte (3mm).

De Fixation Tape neemt nagenoeg geen vocht op en heeft hechting op de meeste soorten (gladde) bouwmaterialen, zoals hout, metaal, RvS, aluminium, MDF, HDF, trespa, HPL, etc.

Productinformatie

Artikelnummer	502354 (Zwart)
Verpakking	12 MM X 3,0 MM X 25 M
Verpakkingseenheid	Per Doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Synthetisch rubber
Dikte	3 mm
Dichtheid	50 kg/m ³
Treksterkte	25 N / 25 mm
Afschuifsterkte	25 N / 625 mm ²
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +30°C

Praktische informatie

Applicatie

Fixation Tape aanbrengen op de ondergrond en stevig (bij voorkeur met de PremTech Tape Roller) aandrukken. Vervolgens de beschermfolie verwijderen. Verlijmende kit volgens gebruiksaanwijzing aanbrengen in een rups die hoger is dan de Fixation Tape. Plaat materiaal aanbrengen.

Behandeling ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve.

Soorten ondergronden

Hecht op nagenoeg elke egale ondergrond.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +30°C.