

WE CONNECT



PREMIUM PRIMER

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Corrosiewerend
- Zeer hoogwaardig
- Kapselt roest in
- Overschilderbaar na 15 min
- Bewerkbaar na 35 min
- Lood- en chromaatvrij
- Zeer fraai spuitbeeld
- Unieke dekkingsgraad

Omschrijving

Premium Primer is een sneldrogende primer die ontwikkeld is om metaaloppervlakken te beschermen tegen corrosie. Het product heeft ongekennde corrosiewerende eigenschappen en is volledig vrij van lood en chromaat.

Premium Primer kan perfect ingezet worden op nieuwe, blanke of licht gecorrodeerde metaaloppervlakken. Daarnaast combineert dit product een zeer fraai spuitbeeld met een unieke dekkingsgraad.

Productinformatie

Artikelnummer	800590 (Rood)	800591 (Grijs)
Verpakking	Aerosol 500 ML	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Alkyd
Dichtheid	860 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Stofdroog	Na ± 15 minuten
Bewerkbaar	Na ± 35 minuten
Temperatuur Bestendigheid	-20°C tot +105°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Minimaal aanbevolen laagdikte	30 µ (droog)
Overschilderbaar	Binnen 1 uur of na 48 uur

Praktische informatie

Applicatie

Schud de kogel los en schud na het loskomen de bus minimaal 1 minuut. Met gelijkmatige bewegingen het volledige oppervlak bespuiten met een afstand van ongeveer 25 cm à 30 cm. Als u meerdere lagen aanbrengt, laat elke laag dan telkens enkele minuten uitdampen. Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel goed leeg spuiten.

Behandeling ondergrond

Zorg door middel van de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede hechting te garanderen.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 30 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.