

WE CONNECT



# UNISOLVE SPRAY

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Uitstekende ontvetter
- Tast de meeste lak- en kunststofsoorten niet aan
- Maakt het verwijderen van kit-, lijm- en siliconenresten eenvoudiger
- Is traag verdampend
- Bevat een Switch Straw

### Omschrijving

UniSolve Spray is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van ondergronden die gereed gemaakt worden voor verdere bewerking. Het product tast de meeste lak- en kunststofsoorten niet aan, verdampt traag en vervliegt volledig. UniSolve Spray is uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, kitresten, vet, tectyl, olie, was en siliconen. Het product is uitgerust met een speciale Switch Straw, zodat gewisseld kan worden tussen een gericht spuitbeeld of een brede verneveling.

### Productinformatie

Artikelnummer	800707 (Transparant)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Mengsel van alifatische koolwaterstoffen
Dichtheid	792 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Vlampunt	>9°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Aerosol voor gebruik goed schudden. Breng UniSolve Spray aan op een schone en droge doek. Breng middels de doek het product aan op de te behandelen ondergrond. Wrijf de ondergrond na aanbrengen droog met een schone, droge doek. Bij vervolgbewerkingen een uitdamp tijd van ca. 10 minuten in acht nemen.

#### Soorten ondergronden

Nagenoeg alle ondergronden. Altijd vooraf testen op een onopvallende plaats.

#### Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.